Centrifuge especially a separator

Patent number:

DE10220757

Publication date:

2003-11-27

Inventor:

KOHLSTETTE WERNER (DE); NIEMERG WILLI (DE);

KLEIMANN THOMAS (DE)

Applicant:

WESTFALIA SEPARATOR AG (DE)

Classification:

- international:

B04B1/14; B04B1/00; (IPC1-7): B04B1/14; B04B15/06

- european:

B04B1/14

Application number: DE20021020757 20020508 Priority number(s): DE20021020757 20020508

Also published as:

WO03095096 (A1) EP1501635 (A1) US2005143245 (A1) CN1646228 (A) AU2003227674 (A1)

Report a data error here

Abstract not available for DE10220757


Abstract of corresponding document: US2005143245

A centrifuge including a centrifugal drum that includes a centrifugal chamber and a centrifugal chamber bottom part displaceable relative to the centrifugal drum. Also included is a piston slide axially displaceably arranged to be in and/or on the centrifugal drum. At least one seal is arranged in a surrounding groove on an outer circumference of the centrifugal drum bottom part and further arranged between the piston slide and the outer circumference of the centrifugal chamber bottom part to seal off a gap between the piston slide and the centrifugal chamber bottom part.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



® BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift
DEUTSCHLAND DE 102 20 757 A 1



(5) Int. Cl.⁷: **B 04 B 1/14** B 04 B 15/06

DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

(2) Aktenzeichen: 102 20 757.7 (2) Anmeldeteg: 8. 5. 2002

(3) Offenlegungstag: 27. 11. 2003

① Anmelder: Westfalia Separator AG, 59302 Oelde, DE

Wertreter: Loesenbeck und Kollegen, 33613 Bielefeld ② Erfinder:

Kohlstette, Werner, 59302 Oelde, DE; Niemerg, Willi, 59302 Oelde, DE; Kleimann, Thomas, 59302 Oelde, DE


(58) Entgegenhaltungen:

DE 6 53 294 C DE 199 22 237 A1 DE 19 08 949 A DE 19 52 785 U US 42 11 361

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen


Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (9) Zentrifuge, insbesondere Separator
- (i) Eine Zentrifuge weist eine Schleudertrommel (2), ein in oder außen en der Schleudertrommel (2) axial verschiebbar angeordnetes Element (46) und wenigstens eine zwischen dem verschiebbaren Element (46) und der Schleudertrommel (2) oder einem sonstigen relativ zur Schleudertrommel (2) unverschiebbaren Bauteil (40) angeordnete Dichtung (86, 88) zur Abdichtung des Spaltes zwischen dem verschiebbaren Element (46) und der Schleudertrommel (2) oder dem relativ zur Schleudertrommel (2) unverschiebbaren Bauteil (40) auf. Die mindestens eine Dichtung (86, 88) liegt wenigstens abschnittsweise axial zum Schleuderraum (36) hin offen (Fig. 2).



ZEICHNUNGEN SEITE 1


Nummer: Int. Cl.7: Offenlegungstag: DE 102 20 757 A1 B 04 B 1/14 27. November 2003



103 480/259

ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer: Int. Cl.⁷; Offenlegungstag: DE 102 20 757 A1 B 04 B 1/14 27. November 2003



ZEICHNUNGEN SEITE 3

Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 102 20 757 A1 B 04 B 1/14 27. November 2003

